

# COMPRESSORE A VITE 4 KW- 5,5 HP 516 LT/MIN. SU SERBATOIO DA 270 LT. CON ESSICCATORE



**PREZZO WEB: € 3.750,00 + Iva**

**MODELLO: RLR 500/270 T**

**POTENZA: 4 KW – 5,5 HP**

**PORTATA: 516 lt/min.**

**SERBATOIO: 270 lt.**

**PRESSIONE: 10 bar**

Il compressore WORTHINGTON CREYSSENSAC ROLLAIR CON ESSICCATORE è una centrale insonorizzata per la produzione, stoccaggio ed essiccamento di aria compressa per medio-piccoli utilizzi, completa, pronta all'uso e semplice da installare sul suo serbatoio.

Sistema di regolazione della portata in ON/OFF che arresta il compressore al raggiungimento del valore massimo della pressione.

Si consuma così solo l'energia necessaria per produrre aria compressa.

- **COMPATTO E DI FACILE INSTALLAZIONE**
- **CONTROLLO DI MARCIA / ARRESTO CON TECNOLOGIA START AND STOP**

- **MOTORE ELETTRICO IP 55**
- **SILENZIOSITA'**
- **TRASMISSIONE A CINGHIA**
- **QUALITA' DELL'ARIA GARANTITA**
- **SISTEMA ANTI CONDENZA NEL CASO DI USO INTERMITTENTE IN GRADO DI EVITARE LA FORMAZIONE DI CONDENZA NEL CIRCUITO DELL'OLIO**

### Condizioni di riferimento Standard

Pressione assoluta all'aspirazione	bar(a)	1
Temperatura dell'aria all'aspirazione	°C	20
Umidità relativa dell'aria all'aspirazione	%	0
Pressione relativa nominale alla mandata	bar(e)	9,5

### Prestazioni

Portata d'aria compressa in condizioni di riferimento (FAD)	Lt/min.	516
Potenza targa motore elettrico	kW	4
Alimentazione	Volt	400/50/3
Pressione massima	Bar	10
Rumorosità	dB(A)	62

### Dimensioni e peso

Connessione filettata mandata aria	BSP	1/2 Gas
Lunghezza	mm	1540
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	1350
Peso	kg	215

Le prestazioni sono misurate secondo le norme ISO 1217  
 Il livello di rumore è misurato secondo le norme PNEUROP PN8NT