

FILTRI DI LINEA DA 3/4"



SM 9003 SERIE 1

PRE FILTRO per
rimozione particelle solide
sotto 3 micron

PREZZO WEB: €135,25 + Iva

Portata a 7 Bar: 2.000 lt/min.

Connessione : 3/4"

Pressione max: 16 bar

Scaricatore manuale

L'aria atmosferica contiene, già in origine, impurità come polvere, varie forme di idrocarburi e acqua sotto forma di umidità. Quando l'aria entra nel compressore, viene compressa e mandata all'interno dell'impianto dove si può mischiare a particelle oleose. Questi agenti contaminanti, interagendo tra loro, possono creare emulsioni abrasive e corrosive che possono danneggiare le apparecchiature a valle

La gamma di filtri di linea consente di raggiungere il grado di purezza dell'aria compressa che corrisponda alle applicazioni richieste dal cliente.

CONDIZIONI STANDARD DI RIFERIMENTO

Temperatura ambiente: 25 °C

Pressione di esercizio: 7 bar

Temperatura ingresso aria: 20 °C (60° max)

DETTAGLI TECNICI

Portata a 7 Bar: 2.000 lt/min.

Pressione max: 16 bar

Scaricatore manuale

SERIE 1 per rimozione particelle solide sotto 3 micron

Da inserire prima di un essiccatore a ciclo frigorifero

Dimensioni : d 1 87 mm

h1 21 mm

h 2 279 mm

h 3 160 mm

